

	Bridgelux	Vesta DW 13mm / 15mm Gen 1,2	DimToWarm
teilmehüllter Halter für folgende COBs :	Luminus	CDM-9 Gen 2 CDM-14 / CDM-18	DimToWarm DimToWarm
unenclosed holder for the following COBs:	Luxtech	COB-WD-17-2024	DimToWarm


Bemessungsspannung rated voltage	Standard 80 V DC optional 150/450V DC
Bemessungsstrom rated current	5 A
Bemessungstemperatur rated operating temperature	T 180
Standard Anschlußleitung standard connection lead	SiF 0,35mm², 300V
Anschlußquerschnitt conductor size	0,35 - 1,0mm² 22 - 18 AWG
Befestigung fixing	min. 2 Schrauben M3 min. 2 screws M3
max. Drehmoment max. torque	0,3 Nm
Material des Halters material of the holder	Glimmer (Mikanit) Mica
Kontaktmaterial contactmaterial	CuSn vergoldet CuSn gilded

Wichtige LED Abmessungen
Important LED dimensions

Zertifikate / certificates



Ausweis-Nr.
40041342



File
E472943

Weitere technische Daten und Montagehinweise sind im [Technical Guide LED Halterserie 430](#) enthalten.
Further technical details and mounting instructions are part of the [Technical Guide LED holder series 430](#).

Als Beispiel die Basisversion: Halter 491 Typ L8 e.g. the basic version: holder 491 type L8

Weitere Standardhalter auf Anfrage möglich.
More variants are available on request.

Die Informationen in diesem Dokument sind ohne Gewähr und können ohne Vorankündigung geändert werden.
The information in this document is provided without liability and subject to change without notice.